



NORDA AccuValve

300ml 定量吐膠閥
300 ml Metering Valve

可搭配300ml包裝之PUR或矽膠
capable of utilizing RUR or Silicone in standard 300ml cartridge packaging



Norda AccuValve 定量閥提供穩定吐膠量，配合不同噴嘴調整膠寬，達到精準及穩定的膠量。

特色

- ◆ 吐膠量穩定
齒輪定量系統不會因為Input空氣壓力及膠材黏稠度而影響吐膠量，可控制在±3%內。
- ◆ 搭配市售300ml管狀膠材包裝
加熱或不加熱膠材皆可使用，直接置入系統的膠管置放槽內，減低換膠時間及提高生產時間。
- ◆ 吐膠系統與吐膠閥一體性的結合設計
吐膠系統與吐膠閥結合一體，達到及時性、精密性，及穩定性吐膠。
- ◆ 可顯示吐膠量
提供低膠量警告。

Features

- ◆ **Consistent Dispense Volume**
Gear metering system provide consistent output, independent of changing air pressure and adhesive viscosity. Output tolerance within ±3%.
- ◆ **300ml Standard Cartridge Packaging**
Capable of utilizing ambient and heated materials, standard cartridge allows quick changeover, resulted in increasing productivity.
- ◆ **Integrated Metering System and Valve Design**
Enable instant, precise, and consistent dispensing resulted by combining metering system and dispensing valve.
- ◆ **Display Dispensing Volume**
Low-level warning.

規格表 Specification

項目	規格說明
尺寸 Dimension (長x寬x高 mm)	200 x 120 x 385
重量 Weight	8 kg
溫度範圍 Operating Temperature	40~200 °C
電源需求 Voltage	220 VAC 1 phase
膠閥氣壓範圍 Air Pressure	4~6 kg
噴嘴尺寸 Nozzle Size	0.2 mm ~ 0.7 mm

可選配 Option

- *壓力偵測器 Pressure Sensor (0~5000 PSI)
- *速度膠量補償 Robot speed based volume compensation
- *噴嘴 Nordson Saturn® and Unity Nozzle

NORDA 諾達股份有限公司 Norda Co., Ltd.

桃園總公司

桃園市龜山區萬壽路一段492之14號6樓
電話：02-82097066
傳真：02-82097022
EMAIL：Info@norda.com.tw
www.norda.com.tw

台中服務處

台中市南屯區精科南路99號6樓之2
(單元605)
電話：04-23507011
傳真：04-23507013

台南服務處

台南市安南區開安一街16號
電話：06-3568967
傳真：06-3568927

